

ABATIDOR/CONGELADOR 10GN 42/25Kg. VBL10-R290



Capacidad Bandeja GN 1/1 o 40x60

Aislamiento de poliuretano libre de HCFC, respetuoso con el medio ambiente, 35/40 kg/m³

Panel de control digital

Sistema de control automático de ventilador de puerta

Sensor de temperatura ubicado en el interior de la cámara

Bandeja para despiche o conexión de desagüe.

Alarma de puerta abierta

Ciclos programables por usuario

Visualización de temperatura

Panel digital, programable

FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Descripción

▪ **Diseño:**

Aislamiento de Poliuretano Sin HF, Respetuoso con el medio Ambiente, de 60 mm de espesor densidad de 35-40 Kg/m3.

Panel de control Digital

Cantos internos redondeados

Junta de puerta magnética Especial, lavable y extraíble, resistente a la suciedad

10 horas de pruebas de rendimiento para cada producto.

▪ **Calidad:**

Cuerpo interior y exterior de acero inoxidable 304

Pie especiales

Características:

- Peso: 201 Kg
- Dimensiones: 800x750x1410 mm
- Temperatura de Enfriamiento: +90 / +3
- Temperatura de Congelado: +90 / -18
- Temperatura Exterior: +38
- Tipo de Descongelación: Eléctrico
- Frecuencia: 50-1Hz
- Potencia: 5 Kwh
- Puerta Aislante: 60 mm
- Densidad de Aislamiento: 40kg/m3
- Calidad Inoxidable: 304
- Gas Refrigerante: R404A
- Voltaje: 380v
- Capacidad de Bandeja: 10 GN
- Capacidad de Enfriamiento (90 min.): 30 Kg
- Capacidad de Congelación (240 min): 25 kilos

